



INTERPIPE

RÖHRENHANDEL GMBH

Your partner for steel pipes

ÜBER INTERPIPE ABOUT INTERPIPE

Als global aktiver Händler von Stahlrohren freuen wir uns, Ihnen hier eine Auswahl verschiedener Stahlrohre zu präsentieren. Egal ob nahtlose oder geschweisste Stahlrohre, Hohlprofile, Rundstahl oder vierkant Stahlrohre. Unsere Produktpalette bietet Ihnen immer das komplette Sortiment unterschiedlicher Größen, Wandstärken und Qualitäten. Seit vielen Jahren sind wir ein starker Partner der Industrie. Zögern Sie also nicht, unsere Schnelligkeit und Flexibilität zu testen.

As a globally active trader of steel pipes we are pleased to present to you a selection of various steel pipes. Whether seamless or welded steel pipes, hollow sections, round steel or square steel tubes. Our product range always offers you the complete range of different sizes, thicknesses and qualities. For many years, we are a strong partner in the industry. Do not hesitate to test our speed and flexibility.



NAHTLOSES PRÄZISIONSSTAHLROHR SEAMLESS PRECISIONSTEELPIPE

Abmessungen / Dimension

AD / OD: 4,0 – 165,0 mm

Wandstärke / Wall thickness 0,5 – 10,0 mm

EN10305 – 1 (DIN 2391)

EN10305 – 2 (DIN 2393)

EN10305 – 3 (DIN 2394)

EN10305 – 4 (DIN 2391)

Material: E235+C, E235+N, E355+N

Mit 3.1 oder 3.2 Zeugnis / with 3.1 or 3.2 Certificat

Lieferbar in Herstellungslängen oder auch in Fixlängen nach Kundenwunsch.

Available in random length or in Fix cut after customer requirment.

GESCHWEISSTES PRÄZISIONSSTAHLROHR WELDED PRECISIONSTEELPIPE



VIERKANT STAHLROHR HOLLOW SECTION

Abmessungen / Dimension

AD / OD: 20 x 20 – 500 x 300 mm

Wandstärke / Wall thickness 2,0 – 20 mm

Nach / according to

EN10210: S355J2H, S235JRH, S275

EN10219: S355J2H, S235JRH, S275

Mit 3.1 Zeugnis / with 3.1 certificat

Lieferbar in Herstellungslängen oder auch in Fixlängen nach Kundenwunsch.

Available in random lenght or in Fix cut after customer requirement.

RUNDSTAHL ROUNDBAR

Abmessungen / Dimension

AD / OD: 20 – 660 mm

Material: S355J2G3+N, S355J2+N

Mit 3.1 Zeugnis / with 3.1 Certificat

Lieferbar in Herstellungslängen oder auch in Fixlängen nach Kundenwunsch.

Available in random length or in Fix cut after customer requirment.



NAHTLOSES STAHLROHR SEAMLESS STEELPIPE

Abmessungen / Dimension

AD / OD: 10,2 – 711 mm

Wandstärke / Wall thickness: 2,3 – 100 mm

Nach / according to

EN10210: S355J2H, S355J2H+N

EN10297: E355+AR, E355+N

EN10216: P235GHTC1, P355N, P355NH, P235TR2

Mit 3.1 Zeugnis / with 3.1 certificat

Lieferbar in Herstellungslängen oder auch in Fixlängen nach Kundenwunsch.

Available in random length or in Fix cut after customer requirement.

Abmessungen / Dimension

Nach ANSI 1" – 26" / according to ANSI 1" – 26"

Nach NORSOK MDS Y-22 und Y-27 / according to NORSOK MDS Y-22 and Y-27

API 5L X52 N Mod. / PSL2

EN10225: S355G14+N/Q, S355G15+N

API 5L X65 Mod. / PSL2 ISO 3183 Grade L450 Q / S460G6+QT

Mit 3.1 oder 3.2 Zeugnis LR / with 3.1 or 3.2 Certificat LR

Lieferbar in Herstellungslängen oder auch in Fixlängen nach Kundenwunsch. Von Europäischen Herstellern.

Available in random length or in Fix cut after customer requirement. From European Mill.



GESCHWEISSTES STAHLROHR WELDED STEELPIPE

LÄNGSNAHT - SPIRALNAHTGESCHWEISSTES STAHLROHR LONGWELDED - SPIRALWELDED STEELPIPE



Abmessungen / Dimension

AD / OD: 21,3 – 1420 mm

Wandstärke / Wall thickness 2,0 – 38,10 mm

Nach / according to: SAW / ERW / HFI

EN10219 / EN10210: S355J2H, S355J2+N, S235JRH, S275

EN10217 / DIN 1626: P235GH, P355N, P265, 16M03

API 5L X52 Mod

API 5L Grade X65 Mod./PSL2/ISO 3183 Grade L450 MB

API 5L A106 Grade B

Mit 3.1 Zeugnis und 3.2 Zeugnis / with 3.1 certificat and 3.2 certificat

Lieferbar in Herstellungslängen oder auch in Fixlängen nach Kundenwunsch.

Available in random length or in Fix cut after customer requirement.

Nicht Standard Abmessungen mit dicker Wandstärke können auch aus Neuwalzung mit kurzer Lieferzeit angeboten werden.

Non Standard dimension with heavy Wall thickness can be offered from Newrolling with short deliverytime.

NAHTLOSES ZYLINDERROHR SEAMLESS CYLINDER TUBES

Abmessungen / Dimension

AD / OD: 30 – 521 mm

Wandstärke / Wall thickness 5 – 54 mm

Toleranz für ID: H8 / Tolerance for the ID: H8

Nach / according to

EN10305-1 (DIN2391) kaltgezogen / coldformed: E355SR+AR, S355J2H, E355, S460NH

EN10297-1 / EN10220 (DIN1629/DIN2448) warmgezogen / hotformed: E355SR+AR, S355J2H, E355, S460NH

Mit Kerbschlagprobe im 3.1 Zeugnis / with Charpy Test in the 3.1 Certificat

Mit 2.2 Zeugnis / with 2.2 Certificat

Lieferbar in Herstellungslängen oder auch in Fixlängen nach Kundenwunsch.

Available in random length or in Fix cut after customer requirement.

Nicht Standardabmessungen können auch aus Neuproduktion mit kurzer Lieferzeit angeboten werden.

Non Standard dimension can be offered from Newproduction with short deliverytime.





INTERPIPE

RÖHRENHANDEL GMBH

Interpipe Röhrenhandel GmbH
Kurt-A.-Körper-Chaussee 73 - Halle J
21033 Hamburg
Germany

Tel. +49 (0)209 97 29 79 12

Fax +49 (0) 40 36 16 61 53

info@interpipe.de

www.interpipe.de

